



CATÁLOGO **TRANSPORTE**

DISEÑO, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN

¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTRA MISIÓN

Apoyar a nuestros clientes para hacer que el mundo profesional sea más **limpio**, más **eficaz** y más **respetuoso** con el medio ambiente.

NUESTRA VISIÓN

Ser reconocidos en 2027 como el mejor socio frente a los grupos multinacionales de mantenimiento industrial.

CIFRAS CLAVE

- 🔧 57 años de experiencia.
- 🌐 Sede principal en Francia y 4 filiales en Europa: España, Italia, Inglaterra y Países Bajos.
- 🏭 2 fábricas situadas en Francia e Inglaterra.

NUESTROS VALORES

TRANSPARENCIA
EXCELENCIA DEL SERVICIO
ÉTICA
RENDIMIENTO
AUDACIA



SOBRE EL GRUPO

GPO (Grupo Paredes Orapi) surge de la fusión entre dos referentes europeos en sus respectivos sectores: el Grupo Orapi, especialista en soluciones de mantenimiento e higiene industrial desde 1968, y el Grupo Paredes, fundado en 1942 y líder en protección y equipamiento profesional.

Actualmente, con más de 1.500 empleados, 7 fábricas y presencia en 11 países, el grupo se centra en la innovación, la calidad y el rendimiento industrial.

ORAPI Maintenance (División histórica del grupo).

Como división de GPO, ORAPI Maintenance se dedica a la venta de productos de mantenimiento e higiene industrial, ofreciendo soluciones para aflojar, limpiar, lubricar, ensamblar, proteger y limpieza de vehículos. Nuestro compromiso es garantizar la precisión y el rendimiento en cada proceso industrial.



RESPECTO AL USUARIO

CLP FREE.

Formulación sin pictograma de peligro.



NORMAS AMBIENTALES

Productos no volátiles.

Productos sin impacto nocivo directo o indirecto sobre los seres vivos y el medio ambiente.



ETIQUETA ECOLÓGICA

Para cumplir con los estándares actuales, ofrecemos productos Ecocert/Colabel:

Ecocert: la etiqueta que mejor garantiza la ecología de un producto, teniendo en cuenta la elección de los componentes y su impacto en el envase.

Ecolabel: la etiqueta que mejor garantiza la ecología de un producto, teniendo en cuenta su impacto en el medio ambiente durante todo su ciclo de vida.



FABRICACIÓN PROPIA

ORAPI Maintenance ofrece productos fabricados en las fábricas propias de GPO y realiza entregas directas para limitar al máximo los kilómetros.

Índice de secciones

La más completa gama de productos + Modernos métodos de limpieza =
La solución más segura y eficaz.

1. Champús externos	5
2. Gama Refrigerada	6
3. Renovador de toldos	7
4. Vehículos ligeros	7
5. Desengrasantes	9
6. Ácidos / Renovadores	10
7. Ceras	11
8. Otros	12
9. Limpiaparabrisas	14
10. Limpieza de manos	15
11. Accesorios	16





CHAMPÚS EXTERNOS

CHAMPÚS EXTERNOS



TN050600 SÚPER CONCENTRADO

TRANSNET C-SUPER

T°: 40°C.

DOSIS: 2 a 5% (uso manual).

0,5 a 1% (sistema de lavado para vehículos con rodillos).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente superconcentrado antiestático. Detergente para eliminar la grasa y los insectos. Limpieza de carrocerías, lonas, chasis. Funciona bien incluso camiones sin frotar. Elimina la capa de la carretera. Para sistemas de lavado para vehículos con rodillos, cañones de espuma...

TN050600441 5 kg

TN050600447 25 kg

TN050600450 240 kg

TN050600483 1150 kg



TN0506U0 CONCENTRADO

TRANSNET F-25

DOSIS: 2 a 3% pórtico a cepillo.

5% cañón de espuma; 5 minutos.

3 a 5% por pulverización; 3 a 5 minutos.

Detergente concentrado antiestático desengrasante para la limpieza de carrocerías de todo tipo de vehículos, tanto ligeros como pesados. Elimina la capa de la carretera, los mosquitos... sin alterar la pintura. Sirve también para boxes de lavado.

TN0506U0441 5 kg

TN0506U0447 25 kg

TN0506U0450 240 kg

TN0506U0483 1150 kg



TN0506A0 CONCENTRADO

TRANSNET F-15

DOSIS: 3 a 5% pórtico a cepillo.

6 a 7% cañón de espuma; 5 minutos.

4 a 7% por pulverización; 3 a 5 minutos.

Champú concentrado económico que elimina la película de la carretera gracias a la sinergia de 3 funciones fisicoquímicas asociadas: El pH ligeramente alcalino preserva tus cristales, tu carrocería y las manos del usuario sin dañarlos. Potentes complejantes de sales de calcio y magnesio que permiten un lavado óptimo independientemente de la dureza del agua. La presencia de tensioactivos adecuados que faciliten la eliminación de todas las grasas, suciedades, etc. Apto para todo tipo de vehículos.

TN0506A0447 25 kg

TN0506A0450 240 kg

TN0506A0483 1150 kg



TN053000 CONCENTRADO

TRANSNET C+

T°: 40°C.

DOSIS: 2 a 5% (uso manual).

0,5 a 1% (pórticos de cepillos).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente concentrado destinado a la limpieza de carrocerías de vehículos de todo tipo. Permite la eliminación de la película electrostática. La utilización de una mezcla de tensioactivos específicos le permite obtener un brillo permanente.

TN053000447 25 kg

TN053000450 230 kg



TN050D00 ALCALINO

TRANSNET CLEAN

DOSIS: puro o diluido.

50% para máquina en función instalación.

3 al 5% prelavado.

Detergente alcalino concentrado para prelavado para uso en estación de lavado de carrocerías, limpieza de carrocerías de vehículos, eliminación de la película electrostática. Sirve como emoliente.

TN050D00447 25 kg



TN050500 CONCENTRADO

TRANSNET PLATINIUM

DOSIS: 2 a 3% en túneles de lavado.

5% en lanza de espuma. Tiempo de aplicación 5 minutos.

3 a 5% mediante pulverización. Tiempo de aplicación 3 a 5 minutos.

Detergente concentrado antiestático desengrasante para la limpieza de carrocerías de todo tipo de vehículos, tanto ligeros como pesados. Elimina la capa de la carretera, los mosquitos... sin alterar la pintura. Sirve también para boxes de lavado.

TN050500441 5 kg

TN050500447 25 kg

TN050500450 220 kg

TN050500483 1050 kg



TN051690 ESPUMANTE

TRANSNET SCM

DOSIS: Mediante lanza de espuma. Mediante pulverización de baja presión:

Concentración del 3 al 8% para carrocerías.

Concentración del 5 al 8% lonas, motores, chasis.

Detergente muy espumoso, dispersante y anticel especial- mente diseñado para la limpieza de los vehículos en caso de suciedad importante. Su propiedad dispersante lo hace muy eficaz para la eliminación de las manchas o depósitos. Es eficaz contra la cal presente en las lonas, los motores o los chasis y es adecuado para las piezas mecánicas.

TN051690441 5 kg

TN051690447 25 kg

TN051690450 230 kg

TN051690483 1100 kg



TN056000 ALIMENTARIO

TRANSNET NVA

DOSIS: Concentración del 3 al 5% de 3 a 5 minutos.

Diseñado para limpiar y dar brillo a superficies como cisternas. Es una mezcla de tensioactivos específicos que le permite lograr un brillo duradero. Permite la limpieza de tanques de alimentos. Además, tiene como objetivo lavar los vehículos refrigerados antes de la desinfección. Apto en cualquier carrocería y altamente eficaz contra los mosquitos.

TN056000447 25 kg

TN056000450 230 kg

TN056000483 1100 kg



TN053M00

POTENTE

TRANSNET LC

T°: 40°C.

DOSIS: 5 a 10%.

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente alcalino para la limpieza de camiones (cuerpo, lonas, tanques) en centros de lavado de alta presión. Permite la eliminación total de la película de tráfico estática y la suciedad tipo obstinado (gasóleo, grasa, insectos). Permite superficies de contacto con alimentos. Válido para boxes.

TN053M00447 23 kg

TN053M00450 210 kg

TN053M00483 1000 kg



TN050650

ALCALINO

TRANSNET TR4B

DOSIS: 2 a 5% pulverizado.

Cañón de espuma 5 minutos.

Pulverización de 3 a 5 minutos.

Champú alcalino líquido de nueva generación para limpieza de carrocerías de camiones y turismos por aplicación mecánica y automática. Elimina la película electrostática.

TN050650447 25 kg

TN050650450 240 kg

TN050650483 1150 kg



TN054000

POLIVALENTE

TRANSNET SGC

DOSIS: del 4 al 5% en un portal con cepillo.

Del 5 al 8% mediante pulverización.

Pulverización de 3 a 5 minutos.

Champú polivalente que elimina la película de la carretera, los insectos y limpia eficazmente la carrocería, sin dañar la pintura. Es adecuado tanto para la limpieza de la carrocería de los vehículos ligeros como la de los vehículos pesados, mediante aplicación mecánica o automática.

TN054000441 5 kg

TN054000447 24 kg

TN054000450 220 kg

TN054000483 1050 kg



TN050100

ECOCERT

TRANSNET C NATURE

DOSIS: 3 a 5% uso manual; 3 a 5 minutos.

5% cañón de espuma; 5 minutos.

1 a 3% pórticos de cepillos.

Champú de carrocería concentrado, formulado con componentes renovables obtenidos mediante procesos respetuosos con el medio ambiente. Cumple plenamente las especificaciones definidas por ECOCERT. Elimina la película de la carretera y la suciedad rebelde (restos de aceites, gasolina, insectos, lodos, etc.) sin alterar los materiales (pinturas, barnices, aluminio, cromo, plásticos, elastómeros, etc.). Deja una carrocería limpia y brillante tras el aclarado.

TN050100441 5 kg

TN050100447 25 kg

TN050100450 210 kg



TN0606A0

CONCENTRADO

TRANSNET IRI50

T° funcionamiento: 30°C.

DOSIS: 1 a 4% pórtico de cepillos.

5 a 8% cañón de espuma. 4 a 8% pulverización.

Tiempo aplicación: 3 a 5 minutos.

Champú de carrocería altamente concentrado para profesionales, que elimina fácilmente la película de la carretera y diversas suciedades (insectos, grasas, aceites, etc.). Su fórmula reforzada facilita la eliminación de todas las grasas, suciedades, etc... y presenta una importante espuma aumentando el tiempo de contacto y por tanto su detergencia.

TN0606A0447 20 kg

TN0606A0450 200 kg

TN0606A0483 1050 kg



TN060600

SÚPER CONCENTRADO

TRANSNET IRIDIUM

T° funcionamiento: 30°C.

DOSIS: 1 a 3% pórtico de cepillos.

5% cañón de espuma. 3 a 5% pulverización.

Tiempo aplicación: 3 a 5 minutos.

Champú de carrocería súper concentrado. Excepcional fórmula que elimina muy fácilmente la película de la carretera y diversas manchas (insectos, grasas, aceites, etc.). Dada su particular formulación, actúa con gran rapidez tanto en carrocerías como en lonas, remolques de camiones, obra pública, transporte público, etc.

TN060600441 5 kg

TN060600447 20 kg

TN060600450 200 kg

TN060600483 1050 kg

GAMA REFRIGERADA



GAMA
REFRIGERADA



TN020890

DESINFECTANTE
ESPUMANTE

TRANSNET BACTIMOSS

T° funcionamiento: 35°C.

DOSIS: 2 a 4%.


Tiempo de aplicación: 15 a 20 minutos.


Detergente desinfectante bactericida y fungicida en espuma. Para el interior de camiones frigoríficos y cisternas para alimentos. Elimina el tanino (depósitos de vino) y los rastros de sangre. Elimina la suciedad incrustada en suelos pintados.

TN020890447 25 kg

TN020890450 230 kg

TN020890483 1150 kg





RENOVADOR DE TOLDOS

RENOVADOR DE TOLDOS



B3809

CONCENTRADO


METSPRAY AK 3809

DOSIS: 1 a 10%

Producto concentrado de base acuosa eficaz para la limpieza de lonas para camiones eliminando todo tipo de suciedades. Apto para eliminar aceites, grasas, pintura, depósitos de polvo en frenos oxidados que normalmente aparecen en los procesos de reacondicionamiento del bogie de los ferrocarriles.

B3809-25

25 l



VEHÍCULOS LIGEROS

VEHÍCULOS LIGEROS



TN052100

POLVO PREMIUM

TRANSNET SUPERBOX PO

T° funcionamiento: 40 - 60°C.

DOSIS: de 3 a 5 mg.

Polvo premium para el lavado de vehículos en estaciones de alta presión.

TN052100108

SACOS 25 kg



TN052L00

POLVO PERFUMADO

TRANSNET HP2PARF

T° funcionamiento: 40 - 50°C.

DOSIS: de 3 a 5 mg.

Polvo perfumado para el lavado de vehículos en estaciones de alta presión.

TN052L00108

SACOS 25 kg



TN052M00

POLVO COLOREADO

TRANSNET SPP+

T° funcionamiento: 40 - 50°C.

DOSIS: de 3 a 5 mg.

Polvo coloreado para el lavado de vehículos en estaciones de alta presión.

TN052M00108

SACOS 25 kg



TN052N00

POLVO SUAVE

TRANSNET SHPE+

T° funcionamiento: 40 - 50°C.

DOSIS: de 3 a 5 mg.

Tiempo aplicación: 3 a 5 minutos.

Polvo suave para el lavado de vehículos en estaciones de alta presión.

TN052N00108

SACOS 25 kg



TN050500

ESPUMANTE

TRANSNET SUPERCREAM BOX

DOSIS: Se utiliza puro.

De 60 a 100 ml por carrocería.

Champú espumante para carrocerías de vehículos en estaciones de lavado. Fuerte poder detergente, gran eficacia debido a los agentes espumantes y a los quelantes de sales de calcio y magnesio.

TN050500447 25 kg



TN050G00

SÚPER ESPUMANTE

TRANSNET SUPERCREAM

DOSIS: se utiliza puro o diluido al 50% en función de la instalación. La bomba dosificadora debe estar regulada para inyectar de 30 a 60 ml por carrocería.

Detergente superconcentrado. Limpiador espumante para vehículos para boxes y máquinas de lavado. Limpieza de carrocerías de turismos.

TN050G00447 25 kg

TN050G00450 240 kg



TN053M40

PERFUMADO

TRANSNET HP 5

DOSIS: De 12 a 15 ml/min para un caudal de 8 lt/min

T° funcionamiento: 50°C.

Jabón líquido para lavado de coches con agradable aroma. Diseñado para el lavado a alta presión de todo tipo de vehículos. Eficaz contra la suciedad de la carretera sin dañar las superficies. Espuma de larga duración: elimina la suciedad incrustada.

TN053M40447 20 kg



TN0506W0

PERFUMADO

TRANSNET S+

T° funcionamiento: 40°C.

DOSIS: 2 a 3% Pórtico de cepillos. 5% Cañón de espuma. 3 a 5% Pulverización.

Tiempo aplicación: 3 a 5 minutos.

Champú de nueva generación para el lavado de vehículos. Elimina la película de la carretera y deja un brillo duradero en la carrocería. Perfume agradable.

TN0506W0441 5 kg

TN0506W0447 25 kg

TN0506W0450 240 kg

TN0506W0483 1150 kg



TN05052X

ESPUMA ACTIVA COLOREADA

TRANSNET DELUXE FOAM

DOSIS: se utiliza puro o diluido en función de la instalación.

Champú de espuma activa de nueva generación con un Ph adecuado para obtener un gran poder desengrasante. Producto para la limpieza y lavado mecánico y/o manual de carrocerías. Elaborado con elementos desengrasantes modernos, además, contiene componentes para evitar los restos cálcicos sobre las superficies. Formulado con una alta concentración de tensoactivos específicos que asegura la eliminación de todo tipo de suciedades e incrustaciones.

TN050521441 5 kg RED

TN050521447 25 kg RED

TN050522441 5 kg GREEN

TN050522447 25 kg GREEN

TN050523441 5 kg YELLOW

TN050523447 25 kg YELLOW

TN050524441 5 kg BLUE

TN050524447 25 kg BLUE



TN050G00

ESPUMA ACTIVA

CLEAN CAR MOUSSE

DOSIS: se utiliza de forma pura. De 15 a 20 gr de producto por lavado.

Champú espumante formulado especialmente para túneles de lavado.

TN052G00448 25 kg



TN051I00

ESPUMA ACTIVA

TRANSNET SUPAFOAM ACTIVE

DOSIS: dilución de 3 ml/min. en boxes o auto-servicios de lavado a presión. Y 0,1% en túnel de rodillos.

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente con espuma activa para túneles de lavado a presión y lavado manual. Válido para boxes. Uso en vehículos. Muy concentrado. Perfumado (manzana verde).

TN051I00447 20 kg

TN051I00450 200 kg



TN053M50


ESPUMA ACTIVA DE PRELAVADO

TRANSNET HYP 8

DOSIS: 10-15 ml/min.

Apto para lavado a alta presión. Extrema humectabilidad y espuma activa para una penetración profunda de la suciedad. Abundante espuma: mejora la eficiencia del lavado.

TN053M50447 20 kg



DESENGRASANTES

DESENGRASANTES



TN026380 ULTRAPOTENTE

TRANSNET MECA FORTE

T° funcionamiento: temperatura ambiente.

DOSIS: 2 a 4% (pulverizador de BP).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Renovador desengrasante alcalino ultrapotente. Muy espumantes. Limpia quintas ruedas, motores, bastidores, toldos, etc... Adecuado para cañones de espuma.

TN026380441 5 kg

TN026380447 25 kg

TN026380450 260 kg



TN053600 ALCALINO

TRANSNET D

T° funcionamiento: 50°C.

DOSIS: 10 a 20% (pulverizador de BP).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Desengrasante alcalino industrial sin espuma. Se puede utilizar en caliente. Aprobado para el contacto con productos alimenticios. Funciona bien en el interior de frigoríficos, cisternas químicas, piezas mecánicas y motores. Almacenes y equipos de aluminio y acero inoxidable.

TN053600441 5 kg

TN0506U0447 25 kg

TN053600450 230 kg



TN0DEG30 DESENGRASANTE

TRANSNET DEG 3

T° funcionamiento: temperatura ambiente.

DOSIS: 2 a 4% (pulverizador de BP).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Limpiador desengrasante en frío. Sumamente potente para superficies que han sido manchadas profundamente con productos a base de petróleo, etc. Soluble en agua.

TN0DEG300447 20 kg



TN056700 DESENGRASANTE

TRANSNET MECA-D

T° funcionamiento: 50°C.

DOSIS: 10 a 20% (pulverizador de MP).

Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos.

Potente desengrasante para fregar, se puede utilizar en caliente. Producto alcalino industrial sin espuma para talleres mecánicos. Eficaz en suelos grasientos, piezas mecánicas, motores retirados de su estructura.

TN056700441 5 kg

TN056700447 25 kg

TN056700450 230 kg

TN056700483 1050 kg



TN051620 ESPUMANTE

TRANSNET MECA SUP

T° funcionamiento: 40°C.

DOSIS: 5 a 30% (pulverizador de AP).

Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos.

Altamente concentrado, potente desengrasante, eficaz con el hollín, residuos de combustión. Permite eliminar grasas animales, vegetales y minerales. Producto alcalino en espuma, se puede utilizar caliente.

TN051620441 5 kg

TN051620447 25 kg

TN051620450 230 kg



515 SUPERCONCENTRADO

ORANET B1

DOSIS: Portal de lavado, mantenimiento de los suelos: del 0,5 al 1%.

Aspersión y aclarado de alta presión, generador de espuma: del 5 al 20% (para superficies muy sucias), del 1 al 2% (materiales frágiles).

Suelos, limpieza manual: del 2 al 5% como máx.

Limpiador detergente superconcentrado para la limpieza de las manchas de grasa en las carrocerías, los suelos y las máquinas. Elimina completamente la película de suciedad de la carretera, y depósitos de grasa sin dejar residuos. Muy eficaz y se diluye en agua. Adaptado para los portales de lavado, limpiadoras automáticas y para la limpieza manual. Autorizado por la OTAN para aplicaciones militares.

251512 1 kg

2515J1 5 kg

251501 20 kg

2515U2 200 kg

2515N1 1000 kg



TN023304 LLANTAS

TRANSNET RENOV JANT

DOSIS: 30%.

Tiempo aplicación: 3 minutos.

Limpiador desengrasante alcalino para las llantas de todos los vehículos. Elimina eficazmente el polvo y la grasa de las pastillas de freno.

TN02330441 5 kg

TN02330447 25 kg



TN051630 LLANTAS

TRANSNET JANTES EB 2

DOSIS: 20%.

Tiempo aplicación: 3 a 5 minutos.

Eficaz para eliminar todo tipo de suciedad de todas las llantas. Fácil de enjuagar. Textura espumosa: aumenta el tiempo de contacto con las superficies.

TN051630447 20 kg



TN052Z20

LLANTAS

TRANSNET JANT NET

DOSIS: 100% (pulverizador de BP)


Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Detergente desengrasante alcalino listo para usar. Se puede aplicar a llantas de todo tipo de vehículos. Está especialmente desarrollado para la limpieza de residuos de pastillas de freno y la película de la carretera en las llantas.

TN052Z20489

750 ml

ÁCIDOS/RENOVADORES



ÁCIDOS /
RENOVADORES



TN010320

DESINCRUSTANTE

TRANSNET ACID

T° funcionamiento: 45°C.

DOSIS: 5 a 10% (pulverizador de BP).

Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos.

Agente desincrustante ácido. Detergente con alto poder humectante. Limpieza interior de tanques de aluminio y acero inoxidable. Limpieza de llantas de aluminio o tapacubos barnizados o pintados. También elimina la suciedad profunda de los cascos de los barcos.

TN010320441 5 kg

TN010320446 23 kg

TN010320450 260 kg



TN053200

RENOVADOR

TRANSNET AL 202

T° funcionamiento: temperatura ambiente.

DOSIS: 5 a 10%.

Tiempo de aplicación: 1 a 3 minutos.

Detergente para la renovación y limpieza del aluminio no anodizado para devolverle su brillo natural.

TN053200448 22 kg

TN053200450 220 kg

TN053200483 1050 kg



535

DECAPANTE

ORARENOV

DOSIS: 5 a 20%.

Excelente decapante. Desengrasante acuoso para todas las piezas metálicas mecánicas en las que se quiera evitar el riesgo de corrosión. Elimina los restos de oxidación y de cal en las superficies metálicas y plásticas. Adaptado para la limpieza manual y por inmersión de los metales (hierro, acero, acero inoxidable). Puede usarse en contacto con el aluminio.

2535J1 5 kg



TN051100

DECAPANTE PARA
HORMIGÓN

TRANSNET B

T° funcionamiento: 40°C.

DOSIS: 10 a 30% (pulverizador de BP).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Decapante de hormigón concentrado. Limpia los equipos de plantas de mezcla de hormigón, elimina la cal y los depósitos de calcio de obras públicas y obras de construcción, suelos, etc.

TN051100441 5 kg

TN051100447 25 kg

TN051100450 240 kg



TN011P00 ULTRA CONCENTRADO PARA HORMIGÓN

TRANSNET HT2002 P+

T° funcionamiento: 40°C.

DOSIS: 5 a 10% (pulverizador de BP).

Tiempo de aplicación: 1 a 3 minutos.

Renovador ácido ultra concentrado, listo para su uso. Limpia el equipo manchado con cal, tiza, cemento, desechos, óxido... Adecuado para baja y alta presión.

TN011P00447 25 kg



TN050900 DESINCRUSTANTE

TRANSNET OXYD

DOSIS: 30%.

Tiempo aplicación: 3 minutos.


Limpiador para fregar a base de ácido que elimina la oxidación. Desincrustante en espuma, eficaz sobre contenedores de trenes/carretera, suelos (camiones frigoríficos). Suelos con baldosas o pintados. Formulado para aluminio: llantas, rieles, cisternas, etc. Adecuado para acero galvanizado, manchas de cemento.

TN050900441 5 kg

TN050900446 24 kg

TN050900483 1300 kg

TN050910447 25 kg (listo para usar)



CERAS



TN080610 ALTO BRILLO

TRANSNET HT WAX

DOSIS: 10 a 30%

Verdadero abrillantador que repele el agua. Gracias a la combinación de tensioactivos catiónicos que modifican la tensión superficial de la carrocería, permite un rápido drenaje del agua antes de la operación de secado.

- Se puede utilizar en estaciones de lavado para el mantenimiento de la carrocería.
- Tiene como objetivo prevenir la formación de manchas blancas y optimizar el consumo de agua necesario para el aclarado.

TN080610447 22 kg



TN050E00 BRILLO

TRANSNET SHINE

DOSIS: 5 a 10%.

Cera que se aplica tanto en vehículos ligeros como en camiones pesados. Es la asociación, en microemulsión en una fase acuosa, de ceras naturales, tensioactivos catiónicos, totalmente libre de silicona, disolvente de hidrocarburos o aceite mineral. - Producto diseñado para hacer brillar la carrocería, realzar el lustre de las lacas y dejar una película protectora delgada para mantener el brillo más largo sin degradar la superficie.

TN050E00447 22 kg



TN053E00 SUPER ACABADO


TRANSNET SHINE DIAMANT

DOSIS: 5 a 10%

Cera de alta gama que se puede aplicar tanto a vehículos ligeros como a vehículos pesados.

Es un producto muy concentrado, repelente al agua y protector que permite un acabado especialmente cuidado.

TN053E30447 22 kg



TN050F00 REPELENTE

TRANSNET PERLE

DOSIS: 0,1 a 0,3%.

Es un agente secante hidrófugo de alta gama que se puede aplicar a vehículos ligeros, vehículos pesados o vehículos de transporte público. Producto altamente concentrado, hidrófugo y protector perfectamente adaptado a la etapa de acabado en vía de alta presión o pórtico de lavado, permitiendo obtener un acabado especialmente cuidado.

TN050F00447 25 kg




TN053E30 BRILLO

TRANSNET CIRE EB 2

DOSIS: 10 ml/min para un caudal de 8 lt/min

Proporciona brillo sin dejar una película grasa en la carrocería. Previene la aparición de vetas blancas tras el aclarado. Efecto repelente al agua. Se recomienda enjuagar con agua osmótica para un aclarado perfecto.

TN053E30447 20 kg



OTROS

OTROS



5153

BIODEGRADABLE

ORANET B10

T° funcionamiento: 45°C.

DOSIS: 1 a 5% o de 5 a 20% en superficies muy sucias.

Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos.

Limpiador detergente biodegradable superconcentrado, multifuncional para todas las limpiezas: suelos, revestimientos, piezas mecánicas en taller, bastidores de máquinas, transportadores... Compatible con todas las superficies. Apto para su uso en todos los soportes: fregadora, limpieza de alta presión, manual, pórtico... TIENE UN 96% DE BIODEGRADABILIDAD.

25153J1 5 kg

2515301 20 kg

25153U3 220 kg



TN023600

DESTRUCTOR DE OLORES

TRANSNET NEUTRAL ODOR

T° funcionamiento: temperatura ambiente.

DOSIS: 2 a 5% (pulverizador de BP).

Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos.

Eliminador de olores altamente concentrado. Interiores de camiones frigoríficos, cisternas para alimentos, camiones de la basura, almacenamiento de materiales que se descomponen.

TN023600447 24 kg



TN052100

DESODORANTE

TRANSNET OD

T° funcionamiento: 50°C.

DOSIS: 10 a 20% (pulverizador de BP).

Tiempo de aplicación: 3 a 5 minutos.

Desodorante de ambiente. Ambientador que tapa y previene la formación de malos olores. Utilización en moquetas manchadas de materia orgánica con olor desagradable, en ceniceros, en habitáculos de VP o PL, así como en oficinas y salas de recepción.

TN052100441 4 kg



525

PLÁSTICOS

RENOV PLASTIQUE

APLICACIÓN: Se aplica el producto puro.

Limpiador abrillantador de superficies de todo tipo (plásticas, metálicas, cuero, piel, salpicaderos, muebles encerados, superficies esmaltadas, carcasas de PVC y metálicas...). Renovador de plástico sin silicona. Aporta un acabado muy brillante y poco grasa. Con un olor agradable a naranja.

4525A4 650 ml



TN051520

MULTIUSOS

TOUT NET

T° funcionamiento: temperatura ambiente.

DOSIS: 100% (pulverizador de BP).

Limpiador desengrasante multiuso para todas las superficies. Listo para su uso. Pulverice o pase con un trapo sobre las superficies sucias y aclare con agua.

TN051520489 750 ml

TN051500441 5 kg

TN051500447 25 kg



TN050260

CRISTALES

VIT NET

T° funcionamiento: temperatura ambiente.

DOSIS: 100% (pulverizador de BP).

Potente limpiador desengrasante, no deja ningún rastro. Limpia superficies de cristal y plástico. Pulverizar con toda la potencia y pasar un trapo limpio.

TN050260489 750 ml



TN05022

CRISTALES

TRANSNET VITRE

DOSIS: se utiliza puro.

Detergente súper concentrado mojante, no deja aureola no corrosivo. Para limpieza de cristales y superficies brillantes.

TN050220441 5 kg



TN055100

SUELOS

TRANSNET TS 3274

T° funcionamiento: temperatura ambiente.

DOSIS: 5 a 10%.

Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos.

Detergente desengrasante sin espuma con una base disolvente natural. Para hormigón, resina, asfalto o suelos con baldosas. Desengrasado de superficies pintadas (paredes, chasis...). Elimina las marcas de neumáticos dejadas por carretillas elevadoras, etc. Deja un aroma duradero.

TN055100447 24 kg



TN013000 **DESCONGELADOR**

TRANSNET DEVERGLACANT

DOSIS: Puro en frío extremo. Diluir al 25% con agua en temperaturas superiores a -10°C.

*En el envase de 750 ml la preparación ya está lista.

Permite rápidamente eliminar hielo, nieve y descongelar todos los medios: hormigón, asfalto, vidrio... Se utiliza en cámaras frigoríficas, refrigeradores industriales para desbloquear puertas, rieles de puertas y puertas deslizantes, conducen los tubos exteriores congelados... y sin dañar los materiales. No corrosivo y sin cloruro contiene un inhibidor de corrosión. No es dañino para las plantas.

TN013000489 750 ml

TN013000441 6 kg



5494 **TEXTILES**

NET MOQUETTE

DOSIS: 3 a 8%.

Champú concentrado y espumante para todo tipo de suciedad, orgánica o mineral. Efectivo en alfombras, telas y otros textiles. Limpia, desodoriza y deja un aroma agradable.

25494J1 5 l



682-1 **CON SILICONA**

CARELYS LIMPIADOR CON SILICONA

DOSIS: se utiliza puro.

Limpieza de todas las superficies dejándolas con un brillo duradero. Repelente de polvo.

682-1 750 ml



636-1 **SIN SILICONA**


CARELYS LIMPIADOR SIN SILICONA

DOSIS: se utiliza puro.

Limpieza de todas las superficies. Nutre protege y embellece. Repelente de polvo.

636-1 750 ml





LIMPIAPARABRISAS

LIMPIAPARABRISAS



5493 **DESENGRASANTE/CONCENTRADO**

NET GLACE

DOSIS:

En invierno: para una protección de -20°C, llene el depósito directamente, para inviernos menos fríos, diluya dos partes de producto por una de agua.

En verano: diluir una parte de producto por tres de agua.

Limpiaparabrisas desengrasante con anticongelante para invierno y efecto repelente de mosquitos en verano. Evita el rayado y el reflejo en la superficie.

25493J1 5 l



TN05023A/TN05023B **FERROVIARIO/CONCENTRADO**

TRANSNET NET GLACE

DOSIS: puro o diluido (solo se puede diluir el Net Glace Hiver).

- 10% en agua hasta 0°C.
- 25% en agua hasta -5°C.
- 50% en agua hasta -9°C.
- 75% en agua hasta -18°C.
- 100% (puro) hasta -27°C.

Producto apto para todo tipo de lunas de vehículos especialmente de vehículos ferroviarios. Actúa rápidamente sobre superficies de vidrio para limpiar, desengrasar y eliminar insectos y varias suciedades.

NET GLACE HIVER

TN05023B00441	5 l
TN05023B00447	20 l
TN05023B00450	200 l
TN05023B00483	1000 l

NET GLACE ÉTÉ

TN05023A00441	5 l
TN05023A00447	20 l
TN05023A00441	200 l
TN05023A00447	1000 l



TN057500

USO DIRECTO

TRANSNET LAVE GLACE

DOSIS: puro.

Limpiaparabrisas con anticongelante preparado para su uso en los depósitos de toda clase de vehículos. Elimina y limpia del parabrisas toda clase de suciedad, barro, mosquitos, etc... Evita el rayado y reflejo en la superficie.

Listo para usar, hasta -20°C de protección.

TN057500489	1 l
TN057500441	5 l
TN057500447	20 l
TN057500450	200 l
TN057500483	1000 l

Listo para usar, hasta -10°C de protección.

TN058500489	1 l
TN058500441	5 l
TN058500447	20 l
TN058500450	200 l
TN058500483	1000 l

Listo para usar, específico antimosquitos.

TN054500489	1 l
TN054500441	5 l
TN054500447	20 l
TN054500450	200 l
TN054500483	1000 l





LIMPIEZA DE MANOS

LIMPIEZA DE MANOS



432

LOCIÓN

LOCIÓN LIMPIADORA DE MANOS

DOSIS: Repartir una nuez de LOCIÓN LIMPIADORA en las manos secas. Frote bien. Enjuagar con agua.

Loción limpiadora para las manos en el taller. Sin disolventes. Muy suave para la piel. Perfume agradable floral.

432

5 l

432-01

5 l para soporte

494

Soporte



5802

CÍTRICOS

ORANGE CRÈME +

DOSIS: Repartir una nuez de crema limpiadora en las manos secas. Cada presión suministra 3,5 ml de jabón.

Crema limpiadora con extracto de naranja, tensioactivo de origen vegetal y polvo de piedra pómez micronizado. Limpieza de las manos tanto en el taller como en la carretera; limpieza de los aceites, de las grasas animales, minerales, sintéticas, del hollín y carbón. Deja una piel suave y con un perfume agradable.

25802J1

5 kg

25802KE

5 kg (Box x 18 ud)

26100250

5 l para soporte

494

Soporte



5803

GEL

PRO EXPERT

DOSIS Y APLICACIÓN: Extienda un poco de PRO EXPERT en las manos secas. Frote bien. Enjuagar con agua.

Gel limpiador a base de extractos naturales, tensioactivo de origen vegetal y polvo de semilla de albaricoque.

- Limpieza manual en taller y en carretera. Compuesto por ingredientes que cumplen con la biodegradabilidad de los tensioactivos en el reglamento de detergentes n° 648/2004.

25803P6

5 l



575

TOALLITAS

ULTRA CLEAN

DOSIS: Listas para usar

Toallitas impregnadas de una solución limpiadora y refrescante muy desengrasante para las manos y las herramientas muy ensuciadas por aceites, grasas, tintas, pinturas, céspedes, gasoil... Limpia y deja un olor agradable en las manos. Se usa sin aclarado. Ideal para lugares donde no hay agua.

5575POC

Bote de 80 toallitas

5575S10

Cubo de 150 toallitas



5805

SIN AGUA

ORAMOISS

DOSIS: Aplicar una nuez de espuma en las manos y frotar.

Espuma limpiadora untuosa, sin disolventes, para la limpieza de las manos sin agua y sin secado. Idóneo en las obras lejos de una fuente de agua. Limpia las manos sin agredirlas, no las deja grasas ni secas.

45805A1

Aerosol de 210 / 150 ml



5804

PASTA

KLEAN PASTE

DOSIS Y APLICACIÓN: Extienda un poco de KLEAN PASTE en las manos secas. Frote bien. Enjuagar con agua.

Pasta detergente concentrada para la limpieza de manos, que contiene microgránulos minerales no plásticos, diseñada para eliminar la suciedad incrustada respetando la piel. Respetuoso con la piel. Perfume a lavanda.

25804S1

5 l



959

POLVO

VSS

DOSIS Y APLICACIÓN: mojarse las manos antes del uso. Poner una dosis de VSS en la mano. Frotar insistiendo donde la suciedad es mayor. Aclarar con agua y secar bien las manos.

Jabón vegetal en polvo biodegradable. Limpieza de manos manchadas de aceite usado, grasa, polvo de frenos, alquitrán, pintura, tinta... Uso en talleres, obras, garajes, servicios de mantenimiento, imprentas... Producto formulado con materias de origen natural que pueden estar sujetas a variaciones de los tintes.

295951


5 l

295902

30 l



ACCESORIOS



ACCESORIOS



HIDROLIMPIADORA
HIPRO ECO



HIDROLIMPIADORA
VULCANO



DOSIFICADOR
DOSATRON



DOSIFICADOR
MIX RITE



VENTURI TRASLAV DV



CAÑÓN DE ESPUMA
CON DEPOSITO



PULVERIZADOR
LÁSER 2 FOAM VITON



PULVERIZADOR
LÁSER 2 VITON



KIT COMPLETO
CAÑÓN DE ESPUMA



VENTURI PULVERIZADOR
CAR PRO - CAR ACID



PULVERIZADOR
EXEL 7 NITRILO



CAÑÓN DE ESPUMA



PULVERIZADOR
LÁSER 7 VITON



PULVERIZADOR
LÁSER 12 VITON



PULVERIZADOR
LÁSER 14 VITON



SÍGANOS EN:



HAGA SU PEDIDO EN LÍNEA EN:

info.ib@orapi.com

NUEVO CANAL DE WHATSAPP



 **ORAPI**
MAINTENANCE

Pol. Ind. Castro Romano, Nave 20
22600 SABIÑÁNIGO (Huesca) España
T.: +34 974 480 828