

CATÁLOGO NSF

Nuestra gama de productos certificados para la industria alimentaria.



SUMARIO

01 | SUMARIO Y NSF
Páginas 3-4

AFLOJAR | **02**
Página 4

03 | LIMPIAR
Páginas 4 - 6

LUBRICAR | **04**
Páginas 6 - 9

05 | ENSAMBLAR
Página 10

TRANSPORTE | **06**
Páginas 11 - 12

07 | PERFIL PROFESIONAL
Página 13

ÍNDICE | **08**
Página 14



NOSOTROS

Orgullosos de nuestra fabricación propia



M A D E I N G P O

NUESTRA MISIÓN

Como actividad histórica del Grupo, la división de Orapi Maintenance fabrica y comercializa todos los productos consumibles de alta tecnología necesarios para el mantenimiento de equipos y maquinaria en todos los sectores relacionados con la industria, el transporte, las administraciones locales, la agricultura, etc. Nuestra amplia gama abarca las siguientes áreas: aflojar, limpiar, lubricar, ensamblar, proteger y transporte.



NUESTRA FUERZA:

Dar una respuesta centralizada y eficiente a todas las necesidades del sector industrial



Office

R

de Recherche

A

et d'Application

P

de Produits

I

pour l'Industrie

OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA

CIFRAS CLAVE

+ de **55** años de experiencia y conocimiento.

Más de **130** compañeros comerciales.

4 plantas de fabricación en todo el mundo, incluyendo **2** en Francia.

8 filiales en el mundo:
Francia, Inglaterra, Italia, España, Países Bajos, Canadá, Singapur, Dubai.





¿Qué es esto?

La certificación NSF o «National Sanitation Foundation» es el estándar estadounidense y canadiense reconocido mundialmente como garantía de fiabilidad en cuanto a la seguridad y la calidad de los productos que pueden utilizarse en la industria alimentaria.

Encuentre los certificados en línea en: www.nsfwhitebook.org

Categorías de la NSF que debes conocer

Para simplificar las cosas, la NSF ha clasificado los productos según su utilidad, usos y aplicaciones.

Aquí tienes algunas categorías útiles que debes conocer:

H1: Lubricante que pueda entrar en contacto accidental con los alimentos.

3H: Lubricante que pueda entrar en contacto con alimentos.

K1: Disolvente (fuera del área de producción).

K2: Disolvente para instrumentos electrónicos.

K3: Disolvente para limpiar adhesivos.

K6: Disolvente que pueda entrar en contacto accidentalmente con los alimentos.

A1: Limpiadores en general.

A3: Limpiadores ácidos.

A7: Limpiadores y pulimentos de metales.

A8: Desengrasantes.

C1: Limpiadores en general (fuera del área de producción)

D1: Biocida con aclarado de agua.

S2: Selladores dentro y alrededor de las áreas de producción.

S4: Adhesivos en las áreas de producción y sus alrededores.

S6: Fijación de roscas metálicas en las zonas de producción y sus alrededores.



¿Qué es esto?

El Certificado de Conformidad Sanitaria (ACS) es una aprobación oficial que certifica que un producto o equipo es apto para el contacto con agua potable, de acuerdo con las normas sanitarias francesas.

El ACS es un certificado emitido por un laboratorio acreditado por el Ministerio de Sanidad, que acredita que los materiales, objetos o accesorios que contienen al menos un componente orgánico cumplen con la normativa vigente para el agua potable. Garantiza la seguridad de los productos para la salud humana y se aplica tanto a los equipos en contacto directo con agua potable como a los materiales utilizados en su fabricación.

¿Qué es esto?

Los hidrocarburos de aceite mineral (MOH) son derivados del petróleo. La exposición a estos compuestos puede suponer un riesgo para la salud. Esta extensa familia química se compone principalmente de dos grupos con distintos niveles de toxicidad:

- Los hidrocarburos aromáticos de aceite mineral (MOAH) son sospechosos de ser carcinógenos y disruptores endocrinos.
- Los hidrocarburos saturados de aceite mineral (MOSH) se acumulan en los tejidos humanos y pueden tener efectos adversos en los órganos, especialmente en el hígado y el bazo.

¿Dónde están presentes?

Los hidrocarburos de aceite mineral (MOH), presentes en tintas, adhesivos de envases de papel y cartón para alimentos, así como en productos de mantenimiento, pueden migrar a los alimentos que se consumen posteriormente.

Por este motivo, la ANSES recomendó en 2017 limitar la exposición de los consumidores a los productos de mantenimiento preventivo, actuando principalmente sobre los envases de papel y cartón y sobre los productos de mantenimiento.

Pueden producirse otras fuentes de contaminación a lo largo de toda la cadena de fabricación: por contacto con combustibles, humos, gases de escape, aceites lubricantes, supresores de polvo, tratamientos superficiales, etc.





799 - REDUCE AL



H1 - 153017



AFLOJATODO

Lubricante penetrante.
Completamente inodoro e incoloro.

Incoloro

P. de infla.: >100°C

Inodoro

4799A2

Aerosol 405 MI

817 - DEGRYP'BIO



H1 - 162813



AFLOJATODO BIO

Aflojatodo biodegradable y apto para uso alimentario, de gran poder penetrante y acción rápida. Dégryp'bio no tiene efectos nocivos para el medio ambiente.

Color Amarillo

P. de infla.: >150°C

Olor Ligero

4817A4

Aerosol 650 MI

2817J1

Bidón 5 L metálico

2817U2

Bidón 200 L



LIMPIAR

568 - ORASOLV A



K1 - 140157



DISOLVENTE SECO

Para la industria alimentaria. Penetra profundamente y disuelve perfectamente la grasa, el pegamento y la suciedad incrustada. Secado ultrarrápido. No deja olor tras su uso. No provoca la oxidación de metales ferrosos tras el secado.

Incoloro

P. de infla.: <21°C

4568A4

Aerosol 650 MI

2568J1

Garrafa 5 L

2568U2

Bidón 200 L

513 - ORASOLV N



K6 - 164696



DISOLVENTE PARA FUENTES

Desengrasa piezas mecánicas. Limpia equipos eléctricos y electrónicos. Se evapora rápidamente mediante soplado. Disolvente de seguridad tipo A3.

Incoloro

P. de infla.: >60°C

Inodoro

2513O1

Garrafa 20 L

2513U2

Bidón 200 L

544 - ORASOLV T



A7, K1, H1 - 140137



DISOLVENTE DE EVAPORACIÓN RÁPIDA

Para la limpieza de piezas mecánicas y equipos de acero inoxidable. Excelente compatibilidad con juntas, caucho y todo tipo de plásticos.

Incoloro

P. de infla.: >40°C

2544J1 Garrafa 5 L

2544O5 Bidón 60 L

2544O2 Bidón 30 L

2544U2 Bidón 200 L

582 - NATUR'SOLV



K1, K2 - 154534



DISOLVENTE VEGETAL

Un disolvente de nueva generación y alta tecnología, sintetizado a partir de materias primas vegetales. Un excelente desengrasante y removedor de alquitrán. Penetra profundamente y disuelve la grasa y la suciedad incrustada. Protege contra la corrosión. Libre de COV (compuestos orgánicos volátiles).

Incoloro

P. de infla.: >150°C

2582J1

Garrafa 5 L

2582U2

Bidón 200 L

543 - ORASOLV S1



K1, K3 - 154677



DISOLVENTE PARA TINTAS

Disolvente de alta tecnología. Soluble en agua, lo que permite enjuagar las superficies posteriormente. Puede utilizarse sin diluir para limpiar y desengrasar diversos productos químicos: tintas de impresión, resinas y adhesivos. Disolvente altamente eficaz.

IKB > 150

P. de infla.: 75°C

2543I2 Bote 1 L

2543J1 Garrafa 5 L

2543U2 Bidón 200 L

2543O1 Garrafa 20 L

2543N1 IBC 1000 L



5164 - DECOLETIK



K3 - 164631



DESPEGA ETIQUETAS

Disolvente de alta tecnología y rápida evaporación para la eliminación rápida y eficaz de etiquetas. Elimina etiquetas de papel y plástico. Se puede usar en todo tipo de superficies: vidrio, plástico, cintas transportadoras, metales, madera, etc.

Incoloro

45164A4

Aerosol 650 MI

25164J1

Garrafa 5 L

C027 - DELICAL



A3, C1 - 158782

DESINCRUSTANTE LÍQUIDO

Descalcificador líquido para circuitos de agua y diversos equipos del sector alimentario o agroalimentario (dispensadores de bebidas, lavavajillas, etc.) sin ácido clorhídrico, con indicador de color para validar la eficacia de la operación.

Color: Amarillo

pH: 1



C027/0005

Garrafa 5 L

535 - ORARENOV



A8, C1 - 154676



DESINCRUSTANTE Y ELIMINADOR DE ÓXIDO

Elimina la grasa y la oxidación superficial de las piezas metálicas. Ideal para el mantenimiento y la limpieza de aluminio y acero inoxidable. Excelente desincrustante. Listo para usar. Puede utilizarse diluido.

Incoloro

pH < 1

2535J1

Garrafa 5 Kg

2535U2

Bidón 166 L

530 - ORANET A



A1, A8 - 136320



DETERGENTE ALCALINO

Limpieza de tanques, lonas de camiones, pisos, estructuras de máquinas, producción y envasado de vino, cerveza, verduras, carnes, fábricas de galletas, fábricas de queso, lecherías...

Incoloro

Inodoro

pH al 5%: 11 a 14

2530J1

Garrafa 5 Kg

2530O1

Garrafa 20 Kg

2530U2

Bidón 200 Kg

9062 - MECAMATIC



A1 - 153582



DETERGENTE ALCALINO

Limpieza y restauración de superficies muy engrasadas y sucias. Limpieza de suelos en destilerías y plantas procesadoras de alimentos. Puede utilizarse puro o diluido. Recomendado para su uso en lavadoras.

Incoloro

pH al 10%: 13-14

29062J1

Garrafa 5 L

29062O1

Garrafa 20 L

536 - ORANET F



A1 - 154818



LIMPIADOR DESENGRASANTE

Desengrasante acuoso para todo tipo de piezas metálicas mecánicas que se deseen desengrasar en fuentes calefactadas.

Incolore

pH: 9,8

Listo para usar

2536O1

Garrafa 20 L

5002 - NET MOUSS



A1 - 152783



ESPUMA LIMPIADORA AEROSOL

Espuma limpiadora multiusos. Para carcasas de ordenadores y televisores, muebles laminados, letreros luminosos, parachoques de plástico o metal, fotocopiadoras... Ideal para superficies muy sucias, marcos de PVC o metal.

Color blanco espuma

45002A4

Aerosol 650 MI



533 - ORANET S+



C1 - 158204



LIMPIADOR NO ESPUMANTE

Muy eficaz para fregadoras de suelos y equipos de limpieza ultrasónica o de alta velocidad. No produce espuma, incluso con agitación intensa. Ideal para la limpieza profunda en entornos industriales: suelos, azulejos, vestuarios, etc. Apto para lavadoras.

Color: Amarillo anaranjado

pH: 10,5

Dosis: 2 a 15% / 8% MAL

2533O1

Garrafa 20 L

2533U2

Bidón 200 L

5153 - ORANET B10



A1 - 170932



DETERGENTE 96% BIODEGRADABLE

Detergente multiusos, 96% biodegradable. Elimina por completo la grasa y la suciedad sin dejar marcas. Ideal para la limpieza de exteriores y apto para todo tipo de superficies.

Color: Ambar

pH en dilución al 10%: 12,67

25153J1

Garrafa 5 Kg

25153O1

Garrafa 20 Kg

25153U3

Bidón 220 Kg

586 - BRILLINOX



A1, A7 - 171272



LIMPIADOR DE INOXIDABLE

Elimina la grasa y las manchas, dejando un brillo duradero en las superficies limpias: acero inoxidable, cromo, etc. Proporciona un efecto pulidor y protector. Apto para lecherías, cervecerías, estructuras de maquinaria y estructuras de acero inoxidable.

Incoloro

4586A4

Aerosol 650 ML

2586J1

Garrafa 5 L



LUBRICAR

609 - CT 609



H1 - 136318



GRASA TRANSPARENTE

CT 609 es una grasa de muy alta calidad para las industrias alimentaria y agrícola. Posee alta estabilidad mecánica y buena estabilidad térmica. Ofrece una fuerte adherencia y es infusible.

Grado NLGI: 2

Transparente

De -30°C a +150°C

4609A4

Aerosol 650 ML

3609T4

Tubo 200 Gr

3609CL

Lube Shuttle 400 Gr

3609C4

Cartucho 400 Gr

3609B7

Bote 1 Kg

618 - CT FLON AL



H1 - 140136



GRASA CON TEFLON

Grasa de extrema presión a base de teflón® para uso en la industria alimentaria y sus alrededores. Formulada con un complejo jabón de calcio, es completamente insoluble en agua.

Grado NLGI: 1.5

Color: marfil

De -40°C a +170°C

4618A4

Aerosol 650 ML

3618C4

Cartucho 400 Gr

6092 - CT 6092



3H - 155343



GRASA DE CONTACTO DIRECTO

Grasa de muy alta calidad para aplicaciones donde se desea o es inevitable el contacto directo con los alimentos.

Grado NLGI: 2

Translucido

De -15°C a +180°C

36092C4

Cartucho 400 Gr

36092B7

Bote 1 Kg

36092O2

Garrafa 25 Kg



615 - CT 615



H1 - 153188



GRASA BLANCA

Un lubricante ideal para las industrias alimentaria y agrícola. Completamente insoluble en agua caliente y calor. Se adhiere a las superficies y resiste cargas pesadas y altas temperaturas.

Grado NLGI: 1.5

Color: blanco

De -20°C a +160°C

3615T3 Tubo 100 Gr

3615B7 Bote 1 Kg

3615C4 Cartucho 400 Gr

3615S1 Cubo 5 Kg

3615CL Lube Shuttle 400 Gr

3615O4 Bidón 50 Kg

616 - CT 830



H1 - 153011



GRASA RESISTENTE A LOS ÁCIDOS

CT 830 es una grasa fluorada resistente a productos químicos y condiciones extremas. Ofrece una excelente resistencia al agua, al vapor y a la niebla salina, así como a oscilaciones y vibraciones. Proporciona lubricación en entornos corrosivos.

Grado NLGI: 2

Color: blanco

De -40°C a +280°C

3616T3 Tubo 100 Gr

3616B7 Bote 1 Kg

3616C5 Cartucho 800 Gr

3616S1 Cubo 5 Kg

621 - SI 4



H1 - 171252



GRASA DE SILICONA

Grasa lubricante de silicona para lubricar grifos y válvulas que operan a temperaturas muy altas o bajas, en presencia de agua o productos químicos. Lubrica elastómeros.

Grado NLGI: 2

Incoloro

De -40°C a +200°C

48092A4

Aerosol 650 ML

2035 - NANOLUBRICANT 2035



H1 - 154862



GRASA DE ALTA TECNOLOGÍA

Grasa blanca de alto rendimiento y larga duración. Grasa no fusible que proporciona lubricación para una amplia variedad de equipos, incluso en condiciones ambientales muy exigentes.

Grado NLGI: 2

Color: blanco

De -30°C a +150°C

32035C4S

Cartucho 400 Gr

657 - VASCO



H1 - 166076



GRASA DE VASELINA

Grasa de vaselina para mecanismos delicados.

Grado NLGI: 4/5

Color: blanco translúcido

De -20°C a +50°C

3657B7

Bote 1 Kg

658 - VASCO 15



H1 - 166077



GRASA DE VASELINA PMUC

Grasa de vaselina PMUC para mecanismos delicados.

Grado NLGI: 4/5

Color: blanco translúcido

De -20°C a +50°C

6658T3

Tubo 100 Gr



6872 - CT GONE



H1 - 166409



GRASA VEGETAL

Grasa ideal para la industria alimentaria y de bebidas. Formulada con aceites vegetales.

Apta para su uso en presencia de agua y humedad. Protege contra la corrosión.

Grado NLGI en reposo: 2

Color: ambar

Grado NLGI en movimiento: 0

De -30°C a +150°C

36872C4

Cartucho 400 Gr

620 - SITEF 2



H1 - 153016



PASTA DE SILICONA TEFLON

Pasta hidrófuga, aislante, lubricante y antiadherente formulada con aceite de silicona y PTFE para diversas aplicaciones de montaje y lubricación. Mayor resistencia a la oxidación, excelente resistencia a disolventes, hidrocarburos y agentes químicos.

Grado NLGI: 2

Color: blanco translúcido

De -60°C a +280°C

3620T4

Tubo 200 Gr

3620C4

Cartucho 400 Gr

3620B7

Bote 1 Kg

651 - SI ROBINET



H1 - 140484



PASTA DE SILICONA

Grasa lubricante de silicona para lubricar grifos y válvulas que funcionan a temperaturas muy altas o bajas, en presencia de agua o productos químicos.

Conforme ACS para
contacto con agua
potable

Incoloro

Grado NLGI: 2

De -40°C a +200°C



3651T3

Tubo 100 Gr

3651B7

Bote 1 Kg

2030 - NANOLUBRICANT 2030



H1 - 153010



PASTA ANTIGRIPANTE DE ALTA TECNOLOGÍA

NANOLUBRICANTE: la tecnología al servicio del rendimiento.

Compuesto antigripante blanco recomendado para aplicaciones sometidas a cargas pesadas y vibraciones intensas.

Grado NLGI: 1

Color: blanco

De -40°C a +150°C

32030B7

Bote 1 Kg

32030S1

Cubo 5 Kg

640 - BA



H1 - 163898



PASTA ANTIGRIPANTE

Pasta antiadherente blanca recomendada para aplicaciones sometidas a temperaturas muy elevadas.

Densidad: 1,6

Color: blanco

Grado NLGI: 1

De -25°C a +1000°C

3640T4

Tubo 200 Gr

3640B7

Bote 1 Kg

701 - TEFLISS 2



H1 (en cours)



LUBRICANTE SECO

Tefliss 2 es un lubricante de teflón seco, antiadherente, hidrofóbico, lipofóbico y lubricante. Forma una película seca, adherente e incolora, de tacto suave. Excelente en ambientes polvorientos, ya que evita la adhesión de partículas.

De -20°C a +150°C

Color: blanco

4701A4

Aerosol 650 MI

810 - FINE 121



H1, 3H - 156477



ACEITE FINO

Fine 121 es un aceite fino para la lubricación delicada y la protección anticorrosión de metales. Limpia, penetra, lubrica y protege de inmediato.

De -30°C a +150°C

Inodoro e incoloro

Autorizado para el contacto directo
con alimentos

2810R1 Pipeta 125 MI

2810I2 Bote 1 L

4810A4 Aerosol 650 MI

2810J1 Garrafa 5 L

812 - SILAL



H1 - 136319



DESMOLDEANTE DE SILICONA

Aceite de silicona antiadherente que puede entrar en contacto accidental con alimentos, proporcionando una lubricación semigrasa para mecanismos. Insoluble en agua. Resistente a la oxidación.

De -40°C a +180°C

Inodoro e incoloro

Conforme ACS para contacto con
agua potable



4812A4

Aerosol 650 MI

819 - DESUCR'OIL



H1 - 163957



ACEITE DISOLVENTE DE AZUCAR

Fluido blanco de alta penetración, disolvente de azúcar y lubricante.

De +5°C a +70°C

pH: 7 - 8

Aspecto líquido limpio blanco

2819J1

Garrafa 5 Kg

2819O1

Garrafa 20 Kg

840 - G 840



H1 - 163956



ACEITE DE GLICERINA

Lubricante refinado y puro, utilizado para la lubricación delicada de pequeños mecanismos y para el llenado de manómetros...

De -18°C a +70°C

Incoloro limpio

Viscosidad: 800 cPs a 25°C

6840I2

Bote 1 Kg

872 - FTS 21



H1 - 141478



ACEITE EVANESCENTE

Lubricante evanescente (evaporable) para el trabajo de metales: deformación, conformado, doblado y corte de chapa metálica mediana y delgada en y para la industria alimentaria.

P. de inflm.: >61°C Inodoro e Incoloro

Visidad cinemática a 40°C: 1.45 mPa.s

2872O1

Garrafa 20 L

2872U2

Bidón 200 L

565 - HUILE L 305



H1 - 153070



ACEITE PARA CADENAS GIRATORIAS

Lubricante sintético a base de aceites especialmente seleccionados por su rendimiento y combinado con aditivos EP e inhibidores de corrosión

De -35°C a +135°C Inodoro e Incoloro

Viscosidad dinámica a 25°C: 30 a 50 mPa.s



4565A4

Aerosol 650 MI

2565J1

Garrafa 5 L

707 - ORAFLON AL



H1 - 141916



ACEITE CON TEFLÓN

Lubricante sintético a base de PTFE finamente micronizado con altas propiedades de deslizamiento, suspendido en un fluido de alta tecnología, aditivos EP e inhibidores de corrosión.

De -30°C a +230°C Color: blanco

Viscosidad a 25°C: 44 cSt



4707A8

Aerosol 270 MI

4707A4

Aerosol 650 MI

2707J1

Garrafa 5 L

825 - SILICONE V300



H1 - 155138



ACEITE DE SILICONA

Aceite de silicona para desmoldeo, con propiedades antiadherentes, transferencia de calor y lubricación. Estos aceites son de silicona ultrapura, aptos para numerosas aplicaciones.

De -50°C a +200°C Aspecto: líquido limpio translúcido

Viscosidad a 25°C: 350 mm²/s



2825I2

Bote 1 Kg

2825J1

Garrafa 5 Kg

746 - SILICONE V7500



H1 - 164392



LUBRICANTE Y DESMOL-DEANTE VISCOSO

Aceite de silicona para desmoldeo, con propiedades antiadherentes, transferencia de calor y lubricación. Estos aceites son de silicona ultrapura, aptos para numerosas aplicaciones.

De -45°C a +200°C Aspecto: líquido limpio

Viscosité à 25°C : 7500 mm²/s



2746J1

Bidon 5 kg

830 - HP LUB 830



H1 - 153071



LUBRICANTE Y DESMOL-DEANTE FLUORADO

Fluide 830 es un fluido de muy alta tecnología, resistente a productos químicos agresivos y a condiciones muy difíciles como altas temperaturas.

De -40°C a +280°C en punto Aspecto: líquido viscoso e inodoro

Viscosidad a 25°C: 260 mm²/s



4830A2

Aerosol 405 MI

5652 - SMM



H1 - 166487



ACEITE MULTIUSOS

Lubricante a base de aceite vegetal con aditivos EP e inhibidores de corrosión. Limpio y sin disolventes, este lubricante deja una película duradera gracias a su espuma antisalpicaduras.

Olor vegetal

Color: amarillo ambar

Viscosidad dinámica a 25°C: 166 mPa.s

De -25°C a +150°C



45652A4

Aerosol 650 MI





100 - LUBRISEAL RTV



S2 - 163170



SILICONA TRANSPARENTE

Adhesivo sellador de silicona elástica monocomponente (acética), para unir y sellar todo tipo de materiales.

T° de uso: -65°C a +200°C, 250°C en punto

Secado: 10 minutos

Pasta tixotrópica transparente

Velocidad de polimerización: 2 a 3 min/24h



1100C3

Cartucho 310 ML

101 - LUBRISEAL RTV



S2 - 163169



SILICONA BLANCA

Adhesivo sellador de silicona elástica monocomponente (acética), para unir y sellar todo tipo de materiales.

T° de uso: -65°C a +200°C, 250°C en punto

Secado: 10 minutos

Pasta tixotrópica blanca

Velocidad de polimerización: 2 a 3 min/24h



1101C3

Cartucho 310 ML

125 - ORABOND BLANC

ISEGA



COLA FLEXIBLE

Sellador/adhesivo elástico, monocomponente e inodoro, basado en polímeros híbridos de última generación, formulado para unir y sellar todo tipo de materiales con alta resistencia a la tracción, el cizallamiento y la fuerza de extracción. (Más eficaz que las siliconas y los poliuretanos).

Color: blanco

Secado: 10 minutos

T° de uso: -40°C a +150°C



1125C6

Cartucho 290 ML

1126C6

Cartucho 290 ML (Negro)

077 - TUBELOCK EXTRA



S6 - 146832



SELLADO DE ROSCAS METÁLICAS

Adhesivo anaeróbico monocomponente y versátil para el sellado de tapones, tubos y racores roscados metálicos. Eficaz en todo tipo de metales a bajas y altas temperaturas. Protege contra la corrosión. Sustituye a pastas, cintas y cáñamo.

Color: amarillo ananjado

De -60°C a +150°C, 200°C en punto

Tiempo de secado a 20°C: < 5 min sobre cobre y aleaciones, 2 a 10 min sobre acero, < 30 min inox



1077T2

Tubo 50 Gr

1077T4

Tubo 200 Gr

1077F7

Accordeón 50 ML

355 - C 2040



S4 - 140139



PEGAMENTO INSTANTANEO

Adhesivo instantáneo para todo tipo de materiales. Alta resistencia a la tracción. Adhesión de alto rendimiento. Excelente para pegar caucho y plásticos.

Temperatura

De -60°C a +80°C

Plástico, vidrio, caucho: tiempo de fraguado entre 2 y 5 segundos.



1355F1

Bote 5 Gr

1355F2

Bote 20 Gr

1355F3

Bote 50 Gr

300 - FREINAGE FORT



S6 - 164828



FIJADOR DE ROSCAS ALTA RESISTENCIA

Resina anaeróbica para fijar espárragos, tuercas y tornillos metálicos en ensamblajes que normalmente no se desmontan. Ofrece una excelente resistencia a golpes y vibraciones, y protege contra la corrosión.

De -60°C a +150°C, 230 horas de vibraci.

Tiempo de ajuste en el acero: 10 a 25 min

Aspecto: líquido viscoso verde esmeralda

Ruptura de pernos M10 acero: > 20 N.m (norma NFT 76-124)



1300F1

Bote 5 ML

1300F3

Bote 50 ML

1300F5

Bote 250 ML

303 - FREINAGE MOYEN



S6 - 164829



FIJADOR DE ROSCAS RESISTENCIA MEDIA

Resina anaeróbica para fijar pernos, tuercas y tornillos metálicos. Excelente estabilidad a largo plazo. Se retira con herramientas estándar. Resistente a golpes y vibraciones.

De -60°C a +150°C, 230 horas de vibraci.

Tiempo de ajuste en el acero: 10 a 25 min

Aspecto: líquido viscoso azul

Rotura de pernos M10 acero: 15 a 20 N.m



1303F1 Bote 5 ML

1303I2 Bote 3 Kg

1303F3 Bote 50 ML

1303F5 Bote 250 ML

306 - FREINAGE FAIBLE



S6 - 164830



FRENADO DE ROSCAS RESISTENCIA MODERADA

Freinage faible est une résine anaérobie pour le blocage des goujons, écrous et vis. Bonne résistance aux chocs et aux vibrations. Protège de la corrosion. Démontable facilement avec de l'outillage standard.

De -60°C a +150°C, 230 horas de vibraci.

Tiempo de ajuste en el acero: 10 a 25 min

Aspecto: líquido viscoso azul

Rotura de pernos M10 acero: 7 a 13 N.m



1306F3

Bote 50 ML



C330 - DEBIO

NSF

K1 - 163818



ELIMINADOR DE ALQUITRAN Y DEBITUMINANTE

Removedor bituminoso biodegradable a base de compuestos de origen vegetal, altamente eficaz para ablandar, aflojar y limpiar residuos de asfalto en obras públicas, grasa de motores, etc. Utilizable a altas temperaturas y emulsionable en agua, apto para acción preventiva (antiadherente) y curativa (limpieza).

Dosis: Hasta 30%

Sin COV

Temperatura: 160°C

Biodegradable (>97%)

C330/0005 Garrafa 5 L

C330/0210 Bidón 210 L

C330/0030 Bidón 30 L

C330/0100 IBC 1000 L

TN01032 - ACID

NSF

A8 - 158192



LIMPIADOR DE INOX Y ALU

Acid es un agente desincrustante que combina una base orgánica, tensioactivos, detergentes, agentes humectantes y una base mineral ácida desincrustante. Apto para su uso en superficies en contacto con alimentos. Penetra profundamente y elimina las manchas. Se puede utilizar en superficies de acero inoxidable o aluminio.

Dosis: 5 a 10%

pH: 1,8 fosfórico/sulfúrico

TN010320441

Garrafa 5 Kg

TN010320446

Garrafa 23 Kg

TN010320450

Bidón 260 Kg

TN0606A - IRI50

NSF

A1 - 171519



CHAMPÚ DETERGENTE

Champú de carrocería para profesionales, que elimina fácilmente la película de la carretera y diversas suciedades (insectos, grasas, aceites, etc.). Su fórmula reforzada facilita la eliminación de todas las grasas, suciedades, etc... y presenta una importante espuma aumentando el tiempo de contacto y por tanto su detergencia.

Dosis: 1 a 3%

Base de sodio

pH (1%): 11,75

TN0606A0447

Garrafa 20 Kg

TN0606A0450

Bidón 200 Kg

TN0606A0483

IBC 1050 Kg

TN02638 - MECA FORTE

NSF

A8 - 158203



DETERGENTE ALCALINO POTENTE

Un desengrasante ultraconcentrado, espumoso y altamente alcalino que elimina, afloja y limpia incluso la suciedad más incrustada. Capaz de emulsionar la suciedad más persistente y la materia orgánica quemada en motores, piezas mecánicas, suelos y mucho más.

Dosis: 2 a 4%

Base de sodio

pH (1%): 12,2

TN026380441

Garrafa 5 Kg

TN026380447

Garrafa 25 Kg

TN026380450

Bidón 260 Kg

TN02089 - BACTIMOUS

NSF

D1 - 154536



DETERGENTE DESINFECTANTE ESPUMANTE

Bactericida y levirucida, muy eficaz para eliminar manchas de sangre, taninos, depósitos de vino y toda la suciedad incrustada en suelos, interiores de frigoríficos, cámaras frigoríficas... Apto para entornos alimentarios.

Dosis: 2 a 6%

TP04

pH: 14 hipoclorito de sodio

TN020890447

Garrafa 25 Kg

TN020890450

Bidón 230 Kg

Nº Registro Desinfectante ROESB: 16-20/40-08531-HA

TN02682 - AFX

NSF

C1 - 154537



DESENGRASANTE ALCALINO ESPUMANTE

Decapante espumoso de fuerte acción alcalina que permite desengrasar y eliminar residuos orgánicos, colas no polimerizadas, grasas vegetales y animales... especialmente indicado para el interior de depósitos, tanques de carretera o ferrocarril y todas las superficies muy grasientas.

Dosis: 1 a 5%

Base de sodio

pH: 12,5

TN026820483

IBC 1000 Kg

TN05050 - PLATINIUM

NSF

C1 - 156647



CHAMPÚ PREMIUM

Champú para lavado de autos superactivo y altamente biodegradable que elimina fácilmente la suciedad de la carretera y diversos tipos de mugre (grasa, aceite, etc.). No daña la pintura, el barniz ni los equipos de aplicación. Apto para su uso en superficies que entran en contacto con alimentos.

Dosis: 2 a 5%

Biodegradable (>93%)

pH (5%): 11,8

TN050500441

Garrafa 5 Kg

TN050500450

Bidón 220 Kg

TN050500447

Garrafa 25 Kg

TN050500483

IBC 1050 Kg

TN05090 - OXYD

NSF

A8 - 154539



ELIMINADOR DE ÓXIDO

Desoxidante y removedor de óxido espumoso. Combate el óxido, elimina la grasa y desincrusta superficies sucias o dañadas. Elimina los depósitos de cal, desoxida el aluminio y limpia contenedores, paneles laterales, bordes, tanques, etc., en entornos de procesamiento de alimentos.

Dosis: 10 a 30%

Biodegradable (>93%)

TN050900441

Garrafa 5 Kg

TN050900446

Garrafa 24 Kg

TN050900483

IBC 1300 Kg

TN05162 - MECA SUP



C1 - 154868



DESENGRASANTE ESPUMANTE

Desengrasante alcalino de alta espuma y humectación que elimina hollín, grasas animales, vegetales y minerales, residuos de hidrocarburos y más de todo tipo de piezas mecánicas, chasis y lonas.

Apto para su uso en entornos alimentarios.

Dosis: 5 a 20%

pH (1%): 11,4

TN051620441

Garrafa 5 Kg

TN051620447

Garrafa 25 Kg

TN051620450

Bidón 230 Kg

TN05169 - SCM



C1 - 154867



CHAMPÚ DE CARROCERÍA POTENTE

Champú espumoso y dispersante especialmente diseñado para la limpieza de vehículos muy sucios. Sus propiedades dispersantes eliminan eficazmente manchas y depósitos. Eficaz contra la cal en lonas, motores y chasis. Apto para su uso en superficies en contacto con alimentos.

Dosis: 3 a 5%

pH (1%): 11,4

TN051690441

Garrafa 5 Kg

TN051690450

Bidón 230 Kg

TN051690447

Garrafa 25 Kg

TN051690483

IBC 1100 Kg

TN05600 - NVA



C1 - 154865



CHAMPÚ DE CARROCERÍA ALIMENTARIO

Detergente para el lavado de vehículos de transporte de alimentos, cisternas, etc. Apto para la limpieza interior y exterior, elimina eficazmente la suciedad de la carretera y diversos tipos de mugre antes de la desinfección. No daña las superficies, preserva el brillo de la pintura y proporciona un brillo duradero.

Dosis: 3 a 6%

pH (1%): 11

TN056000447

Garrafa 25 Kg

TN056000450

Bidón 230 Kg

TN056000483

IBC 1100 Kg

TN053M0 - LC



C1 - 154538



CHAMPÚ DE CARROCERÍA

Ligeramente alcalino para el lavado de todo tipo de vehículos en entornos alimentarios. Elimina la suciedad y la mugre de la carretera mediante pulverización, cañón de espuma o cepillos.

Dosis: 5 a 10%

pH (1%): 11,1

TN053M00447

Garrafa 23 Kg

TN053M00450

Bidón 210 Kg

TN053M00483

IBC 1000 Kg

TN02360 - NEUTRALODOR



C1 - 170034



DESTRUCTOR DE OLORES

Eliminador de olores que actúa neutralizando las moléculas de olor en su origen. Eficaz para camiones frigoríficos, cisternas, camiones de basura, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de procesamiento de subproductos animales, etc.

Dosis: 2 a 5%

pH: 10,8

TN023600447

Garrafa 24 Kg

TN06060 - IRIIDIUM



A1 - 167203



CHAMPÚ DETERGENTE CONCENTRADO

Champú detergente concentrado de alta eficacia y acción rápida en carrocerías, lonas, remolques de vehículos pesados, vehículos de obras públicas y transporte público. Su espuma densa y activa aumenta el tiempo de contacto y facilita la eliminación de toda la grasa, suciedad y mugre de la carretera.

Dosis: 1 a 3%

Base de sodio

pH (1%): 11,75

TN060600441

Garrafa 5 Kg

TN060600450

Bidón 200 Kg

TN060600447

Garrafa 20 Kg

TN060600483

IBC 1050 Kg



DÉGRYP BIO Lubricante para herramientas de base bio	ORALUB 68F Lubricante para compresores	TUBELOCK EXTRA Sellado de tuberías rosadas	FINE 121 Lubricante de máquinas Aceite fino	ORANET B10 Limpiador de suelos bio	OWASHER Fuente (funciona con ORANET F)	PLATINIUM Champú muy potente para interior y exterior
CT 609 Grasa transparente	ORABOND 125 Sellado de tanques Adhesivo flexible	SI ROBINET Grasa de silicona	DECOLETIK Despegue etiquetas	ODRY Y OABSORB Absorbente de manchas de aceites y líquidos	DESUCROIL Y HUILE SMM Limpiadores y lubricantes. Cadenas y cintas	BACTIMOUS Detergente y desinfectante interior para vehículos pesados

Nombre	Código Princ.	Aplicación	% Sin MOH	Categoría NSF	Número NSF	Pag.
ACID	TN01032	Limpiador inox y aluminio	100	A8	158192	13
AFX	TN02682	Desengrasante interior cisternas	100	C1	154537	13
BA	640	Pasta antigripante	55	H1	163898	10
BACTIMOUSS	TN02089	Detergente desinfectante espumante	100	D1	154536	13
BRILLINOX	586	Limpiador de inox		A1, A7	171272	8
C 2040	355	Cola instantanea	100	S4	140139	9
CT 609	609	Grasa transparente		H1	136318	8
CT 6092	6092	Grasa transparente contacto		3H	155343	8
CT 615	615	Grasa blanca		H1	153188	9
CT 830	616	Grasa resistente a ácidos	100	H1	153011	11
CT FLON AL	618	Graisa de teflon		H1	140136	8
CT GONE	6872	Graisse multi usages	100	H1	166409	9
DEBIO	C330	Quita alquitran - Debituminante	98	K1	163818	14
DECOLETIK	5164	Elimina etiquetas		K3	164631	7
DEGRYP'BIO	817	Aflojatodo bio	100	H1	162813	6
DELICAL	C027	Desincrustante líquido	100	A3, C1	158782	7
DESUCR'OIL	819	Aceite disolvente de azucar	98	H1	163957	10
FINE 121 (granel/aerosol)	810	Aceite fino		H1/H1, 3H	141917/156477	10
FREINAGE FAIBLE	306	Fijador de roscas - Moderado	100	S6	164830	12
FREINAGE FORT	300	Fijador de roscas - Fuerte	100	S6	164828	12
FREINAGE MOYEN	303	Fijador de roscas - Medio	100	S6	164829	12
FTS 21	872	Aceite evanescente		H1	141478	11
G 840	840	Aceite de glicerina		H1	163956	10
HP LUB 830	830	Lubricante fluorado	100	H1	153071	11
HUILE L 305 (granel/aerosol)	565	Aceite de cadenas	100/59,5	K1 H1/H1	140138/153070	11
IRIDIUM	TN06060	Champú detergente concentrado	100	A1	167203	14
LC	TN053M0	Champú de carrocería	100	C1	154538	14
LUBRISEAL RTV	100	Silicona transparente		S2	163170	12
LUBRISEAL RTV	101	Silicona blanca		S2	163169	12
MECA FORTE	TN02638	Detergente alcalino potente	100	A8	158203	13
MECA SUP	TN05162	Desengrasante espumante	95	C1	154868	14
MECAMATIC	9062	Detergente alcalino	100	A1	153582	7
NANOLUBRICANT 2030	2030	Pasta antigripante alta tecnología		H1	153010	10
NANOLUBRICANT 2035	2035	Grasa de alta tecnología		H1	154862	9
NATUR'SOLV	582	Disolvente vegetal	100	K1, K2	154534	6
NET MOUSS	5002	Espuma limpiadora en aerosol	94	A1	152783	7
NEUTRALODOR	TN02360	Destructor de olores	100	C1	170034	14
NVA	TN05600	Champú de carrocería	100	C1	154865	14
ORABOND BLANC	125	Cola flexible	100		INS P1	11
ORAFLON AL (granel/aerosol)	707	Aceite con teflon	100/34	H1	159477/141916	11
ORANET A	530	Detergente alcalino	100	A1, A8	136320	7
ORANET B10	5153	Detergente 96% biodegradable	100	A1	170932	8
ORANET F	536	Limpiador desengrasante	100	A1	154818	7
ORANET S+	533	Limpiador no espumante	100	C1	158204	8
ORARENOV	535	Desincrustante ácido de oxido	100	A8, C1	154676	7
ORASOLV A	568	Disolvente seco	96	K1	140157	6
ORASOLV N	513	Disolvente de fuentes=60°C	0	K6	164696	6
ORASOLV S1	543	Disolvente para tintas	100	K1, K3	154677	6

Nombre	Código Princ.	Aplicación	% Sin MOH	Categoría NSF	Número NSF	Pag.
ORASOLV T	544	Disolvente=40°C		A7, K1, H1	140137	6
OXYD	TN05090	Desoxidante	100	A8	154539	13
PLATINIUM	TN05050	Champú premium	100	C1	156647	13
REDUCE AL	799	Degripante		H1	153017	6
SCM	TN05169	Champú de carrocería potente	95	C1	154867	14
SI 4	621	Grasa de silicona	100	H1	171252	9
SI ROBINET	651	Pasta de silicona ACS	100	H1	140484	10
SILAL	812	Silicona desmoldeante ACS	100	H1	136319	10
SILICONE V300	825	Aceite de silicona	100	H1	155138	11
SILICONE V7500	746	Lubricante y desmoldeante viscoso	100	H1	164392	11
SITEF 2	620	Pasta de silicona con teflón	100	H1	153016	9
SMM	5652	Aceite multiusos	100	H1	166487	11
TEFLISS 2	701	Lubricante seco		H1	EN CURSO	10
TUBELOCK EXTRA	077	Sellado de roscas metálicas	100	P1	146832	12
VASCO	657	Grasa de vaselina		H1	166076	9
VASCO 15	658	Vaselina sin halogenos		H1	166077	9

Nuestros productos son:

- Certificados con las listas 21 CFR de la FDA y la lista positiva francesa (Decreto del 8 de septiembre de 1999).
- Certificados Kasher
- Certificados Halal
- Certificados con las listas de referencia positivas para el contacto con agua potable (en el marco de un certificado de conformidad sanitaria (ACS)).
- Registrados NSF:
 - H1 para lubricantes: apto para contacto accidental con alimentos.
 - 3H para lubricantes: se permite el contacto directo con alimentos.
 - A1, C1 y D1 para detergentes: aptos para la limpieza en áreas de procesamiento de alimentos, seguidos de un enjuague con agua potable; se permite el contacto incidental con alimentos.
 - K1, K3 y K6 para disolventes: aptos para la limpieza y desengrase de equipos de procesamiento de alimentos en áreas no destinadas al procesamiento de alimentos; aptos para el lavado con un detergente aprobado y el enjuague con agua potable.
 - P1 y S6 para adhesivos: aptos para su uso en áreas de procesamiento de alimentos.

[illegible]

[illegible]



**TODO EL EQUIPO DE ORAPI
MAINTENANCE TE AYUDA
CON NUESTROS PRODUCTOS**

**POL. IND. CASTRO ROMANO, NAVE 20
22600 SABIÑÁNIGO (HUESCA) ESPAÑA
T.: +34 974 48 08 28**

**PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L'AIN
225 ALLÉE DES CÈDRES
01150 SAINT-VULBAS (AIN) FRANCE
+33 4 74 40 20 20**

ORAPI.ES

ORAPIMAINTEANCE.COM